SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Akcesoria klej do materiałów PVC **N828576**

WERSJA MATERIAŁOWA:
inne

OPIS:
Klej przeznaczony do mocowania uchwytów z tworzywa sztucznego do powierzchni wykonanych z PVC i PVC-P. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji oraz wiązania kleju wynosi od +15°C do +25°C. Czas schnięcia: około 10–30 minut.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Dokładnie odtłuścić klejone powierzchnie.
2. Dokładnie wymieszać zawartość wiaderka (mechanicznie).
3. Nanieść klej pędzlem na obie powierzchnie.
4. Odczekać około 10 minut.
5. Przeprowadzić test palcem – powierzchnia nie powinna być wilgotna.
6. Ustawić wspornik i mocno docisnąć do powierzchni dachowej.

WŁAŚCIWOŚCI:
– Doskonałe właściwości klejące
– Bardzo dobra przyczepność do materiałów PVC
– Odporność na warunki atmosferyczne oraz skrajne temperatury
– Odporność na starzenie (krótkoterminowe i długoterminowe)
– Łatwy i szybki w aplikacji
– Możliwość nakładania pędzlem

UWAGA!
Sposób montażu polegający na klejeniu uchwytów z tworzywa do materiałów PVC należy bezwzględnie uzgodnić oraz przeprowadzić pod nadzorem inwestora i producenta materiału, do którego uchwyty są klejone.

symbol typ	**N828576** AN-90W-09
waga (kg)	4,5
zużycie	do 150 szt. wsporników
wersja materiałowa	inne

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88