

Akcesoria klej - uszczelniacz dekarSKI

**N828600**



**WERSJA MATERIAŁOWA:**

inne

**OPIS:**

**Zastosowanie:**

- szybkie i trwałe uszczelnianie miejsca montażu uchwyty na pokryciach blaszanych,
- do zastosowań w obiektach przemysłowych i mieszkalnych,
- idealny do uszczelniania miejsca montażu uchwytów stalowych stosowanych na pokryciach blaszanych, PCV, powłokach bitumicznych, papie i betonie.

**Sposób użycia:**

Podłoże należy oczyścić z kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń mogących wpływać na przyczepność. Produkt gotowy do użycia. Kartusz umieścić w pistolecie do aplikacji, obciąć końcówkę kartusza, dostosowując otwór do wymaganej szerokości spoiny (ok. 5 mm), a następnie nakręcić aplikator. Uszczelnianie przeprowadzać w temperaturze od 1°C do 30°C. Uszczelniacz należy nanosić wzdłuż linii połączeń zgodnie ze schematem montażowym.

**Właściwości:**

- elastyczny, nie spływa, wiąże bezskurczowo,
- bez rozpuszczalników,
- odporny na UV i inne czynniki atmosferyczne,
- nie powoduje korozji blach ocynkowanych,
- nie wymaga gruntowania, doskonała przyczepność

<b>symbol</b> typ	<b>N828600</b> AN-90W-10
<b>pojemność</b>	290 ml
<b>zużycie</b>	do 50 szt. wsporników np. C192644, C192640
<b>zakres temp. użytkowania</b>	-40°C do +90°C
<b>czas obróbki</b>	5-10 min.
<b>wersja materiałowa</b>	inne



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



an-kom.pl  
biuro@an-kom.pl



tel./fax  
+48 33 875 18 11  
+48 33 870 60 88