



1 os.



2 min

Osprzęt sieciowy nN - uchwyt kabla na żerdź EPV potrójny

Przeznaczony jest do montażu na żerdziach i słupach okrągłych jako element wsporczy w sieciach napowietrznych nN.


Uchwyt umożliwia prowadzenie i podtrzymanie kabli wzdłuż konstrukcji słupa.

Konstrukcja z wyprofilowaną podstawą pozwala dopasować uchwyt do powierzchni słupa.


Montaż odbywa się za pomocą taśmy stalowej lub klamerki obejmującej żerdź.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty kabla na żerdź EPV.**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwyty na żerdzi zgodnie z projektem sieci napowietrznej.
2. Przyłóż podstawę uchwyty do powierzchni słupa, ustawiając uchwyt w wymaganym kierunku pracy.
3. Przeprowadź taśmę stalową lub klamerkę przez otwory mocujące podstawy uchwyty i obejmij nią żerdź.
4. Napnij oraz zamknij element mocujący, zapewniając stabilne przyleganie podstawy do powierzchni słupa.
5. Sprawdź ustawienie uchwyty oraz stabilność jego mocowania.



Dotyczy produktów o indeksie: P199124, P199128.

